



HiFi FAVORIT I T



Der neue Hi-Fi FAVORIT I ist der überarbeitete Nachfolger des 67er Modells, wobei einige schaltungstechnische Veränderungen vorgenommen wurden, womit u.a. ein größerer Klangregelumfang erreicht wird. Das ab 1970 gefertigte Topteil wird dem internationalen Trend entsprechend, in ein attraktives mit zweifarbigem Kunstleder bezogenem Holzgehäuse eingebaut.

Technische Daten

Betriebsspannungen:	110, 130, 220, 240 V ~ 50 Hz
Leistungsaufnahme:	Voll-Last: 175 VA Stand-by: 70 Watt
Röhrenbestückung:	1 x ECC 81, 2 x EL 34
Halbleiter:	15 x BC 147, 1 x BC 107, 8 x BO 680, 1 x B 60 C 600, 1 x ECO 4234, 1 x AA 112, 1 x BZY 87, 1 x E 75 C 40, 1 x ZD 30
Technische Anordnung:	2 Vorverstärker, Klangregler, u. Treiberstufe Phasenumkehrstufe, Gegentakt B-Endstufe
Ausgangsleistung:	Sinus: 40 Watt Musik: 55 Watt
Klirrfaktor:	< 1,5% bei 1000 Hz
Frequenzumfang:	30 Hz 15 kHz \pm 2 dB
Eingänge:	2
Eingangsempfindlichkeit:	HIGH: 2 x 15 mV an 100 kOhm LOW: 2 x 55 mV an 400 kOhm
Klangkorrektur:	
Eingang 1 und 2 getrennt:	Treble: + 28 dB bis - 36 dB bei 16 kHz Bass : + 10 dB bis - 23 dB bei 40 Hz Treble boost: + 13 dB bei 16 kHz, schaltbar
Summe:	Treble: + 14 dB bis - 23 dB bei 16 kHz Bass: + 12 dB bis - 158dB bei 40 Hz
Vibratofrequenz:	max. 12 Hz
Fernanschlüsse:	1 x Vibrato ein-aus, 1 x Echo ein-aus
Koppelbuchse für Echogerät:	echo send: 30 mV echo return: 1 V
Ausgänge:	Lautsprecher: 1 x 4 Ohm, 2 x 8 Ohm, 1 x 16 Ohm
Sicherungen:	Netz: 110 - 130 V = 1,6 A T, 220 - 240 V = 1 A T Transistorspannung: 315 mA T Anode: 400 mA T
Gehäuseausführung:	Holzgehäuse mit schwarz-rotem Kunstlederbezug, Flutlichtbedienungsplatte und Tragegriff
Flutlichtlämpchen:	2 x 7 V / 0,3 A - E 10
Abmessungen:	415 x 165 x 290 mm (B x H x T)
Gewicht:	ca. 12,4 kg
Herstellungszeitraum:	1969 bis 1973
Listenpreis:	ca. 850,00 DM