



Dynacord

GS 824



Mit dem **GS 824** erscheint 1982 ein neuer Gitarren Stereo-Kofferverstärker. Mit seiner hochwertigen und umfangreichen technischen Ausstattung kann der kompakte Combo besonders für die professionelle Anwendung im Studio als auch auf der Bühne eingesetzt werden.

Er verfügt über 2 umschaltbare Kanäle „clean / lead“ (valve-distortion) sowie Einschleifbuchsen für externe Effektgeräte. Mit einer Superklangregelung können viele Soundvarianten eingestellt werden. Mit der 2-Kanal-Endstufe von 2 x 60 Watt kann sich der Musiker entsprechendes gehör verschaffen.

Über eine am GS 824 angeschlossene stabile Fußleiste können verschiedene Effekte zugeschaltet werden.

Technische Daten

Betriebsspannungen:	110, 220, 240 V~ 50 Hz
Leistungsaufnahme:	Voll-Last: 190 VA
Ausgangsleistung:	Sinus: 2 x 60 Watt Musik: 2 x 90 Watt
Klirrfaktor:	< 1% bei 1000 Hz und 60 W
Frequenzumfang:	30 Hz 20 kHz
Eingänge:	Input Hi: 5 mV / 220 k Ω Input Lo: 20 mV an 100 k Ω
Klangkorrektur:	Treble (shelving EQ): ± 20 dB 2 x Middle: (parametrischer EQ): ± 15 dB Bass (shelving EQ): ± 20 dB
Ausgänge:	Studio-Output: +6 dB / 600 Ω
Lautsprecher:	2 x 60 Watt an 2 x 12"-Breitbandspeaker
Abmessungen:	765 x 540 x 295 mm (B x H x T)
Gewicht:	ca. 42 kg
Zubehör:	1 Schalter-Fußleiste