

Dynacord

MV 46



Der MV 46 ist der verbesserte Nachfolger des MV 45, bei dem sich nun ein großer Teil der elektrischen Schaltung schon auf einer modernen Leiterplatte befindet. Die Klangregelung wurde ebenfalls erweitert, wo jetzt eine getrennte Klangregelung für beide Eingangsgruppen vorhanden ist. So kann nun der Klang des Summensignals beider Mikrofone und das Summensignal der Tonträgeringänge separat durch die Anhebung oder Absenkung der Höhen und Tiefen eingestellt werden. Der MV 46 ist dann auch die Basis für die daraus abgeleitete Modellvariante des erfolgreichen Musiker-Verstärkers EMINENT.

Technische Daten

Betriebsspannungen:	110, 130, 220, 240 V~ 50 Hz
Leistungsaufnahme:	Voll-Last: 1%0 Watt Leerlauf: 90 Watt
Röhrenbestückung:	4 x ECC 83, 2 x EL 34, 1 x EM 84, 1 x GZ 34
Halbleiterbestückung:	1 x E 75 C 40, 1 x OA 161
Technische Anordnung:	4 Vorverstärker, 2 Pegelverstärker 1 Phasenumkehrstufe, 1 Gegentakt-B-Endstufe
Ausgangsleistung:	45 Watt Dauerleistung Leistungsspitze: 50 Watt
Klirrfaktor:	< 1 % bei 1000 Hz
Brummabstand:	60 dB bei vollaufgeregelten Eingangs- und Klangreglern
Frequenzumfang:	30 Hz 20 kHz \pm 1 dB
Klangkorrektur :	Treble: + 10 dB bis - 11 dB bei 15 kHz Bass: + 13 dB bis - 12 dB bei 30 Hz
Eingänge:	6
Eingangsempfindlichkeit:	Mikrofon 1: ca. 1 mV an 500 Ω Mikrofon 2 : ca. 1 mV an 500 Ω Mikrofon 3: ca. 15 mV an 1 M Ω Tonband: ca. 500 mV an 220 k Ω Plattenspieler/Rundfunk-Eingang : 500 mV an 220 k Ω
Ausgänge:	Lautsprecher: 1 x 16 Ohm, 1 x 8 Ohm und 1 x 4 Ohm, 1 x 100 V
Sicherungen:	Netz: 110 - 130 V = 3 A mT Netz: 220 - 240 V = 1 A mT Anode: 300 mA T
Signallämpchen:	Glimmlampe 220 Volt
Besonderheiten:	Leistungsanzeige mit magischem Band
Gehäuseausführung:	Modernes Flachgehäuse in Kassettenform mit Tragegriff , mehrfarbige Lackierung, Eloxalfrontblende
Abmessungen:	375 x 115 x 277 mm (B x H x T)
Gewicht:	ca. 10,5 kg
Herstellung:	1962 – 1965
Listenpreis:	698,00 DM