

SUPREM



SUPER 80

Dieser Kassetten-Mischverstärker ist das erste Modell dieses Universal-Mischverstärkers mit vier gleichen aktiven Eingängen mit jeweils einer 2-Bandklangregelung. Im Summenkanal ist Masterregler und eine Vibratostufe vorhanden.

Technische Daten

Betriebsspannungen:	110, 130, 150, 220, 240 V~ 50 Hz
Leistungsaufnahme:	Voll-Last: 240 VA Leerlauf: 180 Watt
Röhrenbestückung:	5 x ECC 83, 1 x 12 BA 7, 2 x EL 34, 1 x GZ 34
Technische Anordnung:	4 Vorverstärker, Klangregler, u. Treiberstufe Phasenumkehrstufe, Gegentakt B-Endstufe Vibratostufe
Ausgangsleistung:	Sinus: 55 Watt Musik: 80 Watt
Klirrfaktor:	< 5% bei 1000 Hz
Frequenzumfang:	50 Hz 15 kHz \pm 1 dB
Eingänge:	4 mit DIN-Buchse und Klinkenbuchse
Eingangsempfindlichkeit:	ca. 20 mV an 400 kOhm für Instrument
Klangkorrektur:	Höhen: + 10 dB bis - 12 dB bei 16 kHz Bass : + 10 dB bis - 13 dB bei 30 Hz
Eingang 1... 4	
Ausgang:	6 – 8 Ohm
Vibrato:	vorhanden mit Fernschalteranschluss
Abmessungen:	640 x 270 x 190 mm
Gewicht:	ca. 15 kg
Herstellung:	etwa um 1966